L'ISOLANTE K-FLEX

NOWA GENERACJA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

www.k-flex.pl

Pierwsza elastyczna pianka kauczkowa zaaprobowana przez DNV do izolowania instalacji kriogenicznych i LNG.

K-FLEX IC CLAD SYSTEM

Elastyczny, zamkniętokomórkowy kauczuk K-FLEX pokryty nieorganiczną powłoką z tkaniny szklanej w kolorze czarnym lub srebrnym.

K-FLEX IN CLAD SYSTEM

Elastyczny zamkniętokomórkowy kauczuk K-FLEX pokryty elastyczną powłoką z tworzywa o grubości 1mm. K-FLEX IN CLAD odporny jest na działanie środowiska morskiego, soli, substancji ropopochodnych, promieni UV. Płaszcz stanowi dodatkową barierę dla pary wodnej. Otuliny wytwarzane są do rozmiaru 168 mm.

Zastosowanie:

K-FLEX IN/IC CLAD SYSTEM

Zastosowanie:

IN/IC CLAD:
Przemysł naftowy
Przemysł chemiczny
Instalacje podziemne
Platformy wiertnicze
Oczyszczalnie ścieków

- Odporne na wodę morską
- Wysoka odpornośc mechaniczna
- Odporne na UV
- Odporne na substancje agresywne

K-FLEX IN/IC CLAD SYSTEM

K-FLEX IN CLAD SYSTEM jest izolacją zaprojektowaną specjalnie dla szczególnie agresywnych warunków pracy jakie panują np. na platformach wydobywczych, polach naftowych czy w fabrykach chemicznych. **K-FLEX IN CLAD SYSTEM** posiada termozgrzewalny i termoplastyczny płaszcz umieszczony bezpośrednio na materiale izolacyjnym ze spienionego kauczuku. K-FLEX IN CLAD SYSTEM jest kompletnym zestawem zawierającym elementy potrzebne do wykonania każdego rodzaju izolacji ochronnej na w/w instalacjach. Dodatkowe gotowe elementy to: kolana, trójniki, taśmy, osłony zaworów, kaptury, osłony specjalne armatur. **K-FLEX IN CLAD SYSTEM** jest dostępny w kolorze szarym lub czarnym.

K-FLEX IC CLAD SYSTEM jest pokryty płaszczem nieorganicznym z wysoko wytrzymałej tkaniny szklanej w kolorze czarnym lub srebrnym (aluminium). Płaszcz ten wytrzymuje działanie wysokich temperatur oraz charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną.

K-FLEX IN/IC CLAD SYSTEM

K-FLEX IN/IC CLAD SYSTEM

Z A K R E S

OTULINA

DŁUGOŚĆ:	GRUBOŚĆ:	ŚREDNICA:
1 m	9 - 13 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm	od 15 do 168* mm

* Do izolowania średnic powyżej 168 mm, prosimy użyć matę

MATY

	1000 mm	
GRUBOŚĆ mm	rozmiar m	m²
6	30 x 1	30
10	20 x 1	20
13	14 x 1	14
16	12 x 1	12
19	10 x 1	10
25	8 x 1	8
32	6 x 1	6
40	4 x 1	4
50	4 x 1	4

K-FLEX IN CLAD SYSTEM
CZARNY lub SZARY

K-FLEX IC CLAD SYSTEM
CZARNY lub SREBRNY

A K C E S O R I A

Gotowe kolano IN CLAD - szare

Gotowe kolano IN CLAD - czarne

Gotowy trójnik IN CLAD - szary

Gotowy trójnik IN CLAD - czarny

Płaszcz IN CLAD - szary

Płaszcz IN CLAD - czarny

Taśma IN CLAD - szara

Taśma IN CLAD - czarna

Gotowe kolano IC CLAD - srebrne lub czarne

Gotowy trójnik IC CLAD - srebrny lub czarny

Płaszcz IC CLAD - srebrny

Płaszcz IC CLAD - czarny

Taśma IC CLAD - srebrna

Taśma IC CLAD - czarna

Kleje, silikon SIL.A, rozpuszczalnik

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach
www.kflexenrgy.com
www.k-flex.pl

L'ISOLANTE K-FLEX

Via Leonardo da Vinci, 36
20877 Roncello (MB) - Italy
tel. +39 039.6824.1 - fax: +39 039.6824560
international@isolante.com
www.kflex.com

K-FLEX Polska Sp. z o.o.
81-154 Gdynia, ul. Pucka 112
Poland- NIP PL 9581406813
tel. +48 63 288 02 00, fax: +48 63 288 02 36
e-mail: info@k-flex.pl
www.k-flex.pl