



Arma-Chek[®] R



WYSTARCZAJĄCO MOCNY ABY SPROSTAĆ WYZWANIU

Arma-Chek R – profesjonalny system izolacji i ochrony, zmniejsza ryzyko korozji i przedłuża żywotność instalacji




Arma-Chek R

Opracowany został dla zastosowań morskich i przybrzeżnych oraz przemysłowych. Jest to elastyczna, czarna lub szara osłona z niespionego kauczuku syntetycznego, którą można montować na izolację z syntetycznego kauczuku Armaflex jako warstwę ochronną przed promieniowaniem UV, warunkami pogodowymi i uderzeniem. Arma-Chek R tworzy niemetaliczną osłonę, co eliminuje ryzyko korozji galwanicznej.

Arma-Chek R można montować na bazie izolacji AF/Armaflex, NH/Armaflex i HT/Armaflex. W celu uzyskania optymalnego zabezpieczenia, osłonę Arma-Chek R należy montować zgodnie z Instrukcją Montażu Arma-Chek.

Zastosowanie: do izolowania instalacji wymagającej szczególnej ochrony: stosowanie na zewnątrz, w instalacjach przemysłowych, do zastosowań morskich i przybrzeżnych.

- wyjątkowo wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe
- zwiększa odporność na uderzenia
- osłona odporna na wodę morską
- łatwy i szybki montaż – nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia
- współczynnik rozszerzalności osłony Arma-Chek R i podłoża z izolacji Armaflex są tego samego rzędu
- nie ma ryzyka korozji galwanicznej
- dodatkowa osłona nie zajmuje dużo miejsca



Arma-Chek R – parametry techniczne		
Zakres temperatur	minimalna temperatura powierzchni (czynnika) maksymalna temperatura powierzchni (czynnika)	- 50°C * +105°C *
Współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej	pod warunkiem prawidłowego montażu warstwy izolacji Armaflexu oraz osłony Arma-Chek R i uszczelnienia połączeń mastykiem	$\mu \geq 50,000$
Kolor		czarny i szary
Odporność na uderzenie		bardzo dobra §
Odporność na promieniowanie UV		dobra §§
Gęstość osłony		czarna: 1640 kg/m ³ szara: 1400 +/- 150 kg/m ³
Certyfikaty międzynarodowe	dotyczy zastosowań morskich i przybrzeżnych	IMO, ABS #
Rozmiary	kolor czarny, grubość 1 mm kolor czarny, grubość 1 mm kolor szary, grubość 1 mm kolor szary, grubość 2 mm	rola 500 mm x 20 m rola 900 mm x 20 m rola 900 mm x 20 m rola 900 mm x 10 m
Akcesoria	Klej Armaflex mastyk Arma-Chek D i S	520 i HT 625 kolor czarny i szary

* w celu uzyskania informacji dotyczących zastosowania w temperaturach poniżej -50°C lub powyżej +105°C, prosimy o kontakt z działem technicznym,

§ badania własne

§§ szczegółowe informacje dotyczące procedury badawczej dostępne w Dziale Technicznym.

IMO = International Maritime Organisation; ABS = American Bureau of Shipping

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań.